

Baureinigung von Ölwachsoberflächen

Wartezeit

Die Holzoberflächen innerhalb der ersten 14 Tage nach unserer Herstellung nur trocken reinigen. Unsere Produkte benötigen diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.

Trockenreinigung

Entfernen Sie losen Schmutz durch Saugen oder Kehren.

Nassreinigung

Alle Holzoberflächen mit einem Putzlappen oder Mopp nebelfeucht mit NATURHAUS-Clean & Polish nebelfeucht reinigen. Da alle von uns hergestellten Oberflächen antistatisch sind, lässt sich Baustaub und leichte Verschmutzungen gut entfernen.

Keine Fremdprodukte

Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an oder lösen diese sogar auf.

Keine Microfaser

Benutzen Sie keine Microfasertücher zur Reinigung der Holzoberflächen. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und können eine Ölwachsoberfläche beschädigen.

Hilfe

Für alle Beschädigungen und grössere Verschmutzungen der Holzoberflächen rufen Sie bitte direkt die Firma gamar gmbh an. Wir bieten einen professionellen Reinigungs-, Pflege- und Reparaturservice an, oder erklären Ihnen wie Sie vorgehen müssen.

Sicherheit und Entsorgung

Mit NATURHAUS-Refresher und NATURHAUS-Hartwachs getränkte Lappen wegen der Gefahr von Selbstentzündung offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen, oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt, oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte auf www.gamar-gmbh.ch.