



NATURHAUS-Fantastic mattiert

| | |
|--|--|
| Produktinformation: | NATURHAUS- <i>Fantastic mattiert</i> ist ein schnell trocknendes Allwetteröl mit Tiefenimprägnierung, Bläueschutz und Nutzsicht. Der farblose, leicht seidenmatte und stark wasserabweisende Oberflächenschutz ist für Hölzer im Außenbereich geeignet (Dauerhaftigkeitsklassen 1-3 z.B. Teak, Merbau, Bangkirai, Eiche, Lärche, Meranti (nach EN 350- 1-2; DIN 68800; und die alte Klassifizierung nach DIN 68364). Alleine ist es für Fenster, Türen und Tore nicht geeignet. Das Produkt ergibt eine dampfdurchlässige, offenporige Imprägnierung, die die Holzmaserung leicht anfeuert und betont. Das Produkt ist zur Fixierung von Schutzsalzen geeignet. NATURHAUS- <i>Fantastic mattiert</i> ist auch im Innenbereich anwendbar vor allem in Feuchträumen. <i>Fantastic mattiert</i> kann mit allen farbigen NATURHAUS- <i>Ölprodukten</i> abgetönt werden. |
| Zusammensetzung: | Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, Naturharzester, Kieselsäure, frisch destilliertes Limonen, bleifreie Trockenstoffe (Ca/Co/Zr-Fettsäuren mit < 0,1% Cobaltfettsäure), Bläueschutzmittel (chlorfreies Isothiazolinon-Derivat mit synthetischen, für Warmblüter ungefährlichen Wirksubstanzen zur Vorbeugung gegen Bläuepilzbefall). |
| Verarbeitung: | NATURHAUS- <i>Fantastic mattiert</i> ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird durch Spritzen, Streichen oder Rollen aufgetragen. Für eine Tauchapplikation siehe physikalische Daten. Vorschleiff mit Körnung 150 durchführen. Um einen guten Feuchtigkeitsschutz zu erhalten ist ein zweifacher Auftrag notwendig. Trocknungszeiten vor jedem Auftrag einhalten. Empfehlenswert, nach dem ersten Auftrag mit Körnung 180-240 zwischenschleifen und strukturierte Oberflächen mit einem mittelfeinen Pad glätten. Die Holzfeuchtigkeit darf 15% nicht übersteigen. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS- <i>Verdünnung für Öle und Lasuren (Artikel-Nr. 00500)</i> reinigen. |
| Folgebehandlung: | NATURHAUS- <i>Fantastic mattiert</i> , |
| Reinigung und Pflege | Reinigung erfolgt mit NATURHAUS- <i>Holzfrisch (Artikel-Nr. 09200)</i> . Dies gilt sowohl für imprägnierte Holzflächen als auch für abgewitterte, die anschließend neu behandelt werden müssen. Mit NATURHAUS- <i>Fantastic mattiert</i> behandelte und gereinigte Oberflächen können ohne vorheriges Anschleifen mit NATURHAUS- <i>Fantastic mattiert</i> gepflegt werden. Zudem ist NATURHAUS- <i>Fantastic mattiert</i> ein Pflegeprodukt für alle geölten Hölzer im Außenbereich. |
| Trockenzeit: | ca. 6 - 8 Stunden, bzw. über Nacht (20°C, 65% r. F.) Das Produkt darf <u>nicht</u> bei Temperaturen unter +10°C und bei vollem Sonnenlicht verarbeitet werden! |
| Physikalische Daten: | Dichte ca. 0,900 g/ml, Viskosität ca. 15 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm). Tauchviskosität mit Verdünnung, Art. Nr. 00500, auf 12-13 s einstellen. |
| Ergiebigkeit: | 1. Auftrag 9 - 12 m ² /l (entspr. 70 - 100 g/m ²), je nach Holzart und Auftragsart. 2. Auftrag 22 - 45 m ² /l (entspr. 20 - 40 g/m ²) und jeder weitere Auftrag |
| Haltbarkeit: | Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig |
| Kennzeichnung: | Umweltgefährlich, reizend, entzündlich, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |
| Sicherheits- und Entsorgungshinweise: | Gefahr von Selbstentzündung Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen! Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. |
| Artikel-Nr.: | 2080513-01 |
| Gebindegrößen, | 750 ml 2,5 l 5 l 10 l 25 l 200 l |
| Behältermaterial: | Weißblech Weißblech Weißblech Weißblech Weißblech Metallfass |



Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 001 / Juni 2008)